コード 05

| 分類コード | 規格 諸元 | 規格 機関出力 (kW) | 規格 機械質量 (t) | (1) 基礎価格 (千円) | (2) 標準使用年数 (年) | 償却費率 | 年間標準 (3) 運転時間 (時間) | 年間標準 (4) 運転日数 (日) | 年間標準 (5) 供用日数 (日) | T 運転日当り標準運転時間 (時間) | t 供用日当り標準運転時間 (時間) | (6) 維持修理費率 (%) | (7) 年間管理費率 (%) | (9) 運転1時間当り 損料額 (円) | (11) 供用1日当り 損料額 (円) | 参考 (13) 運転1時間当り 換算値 損料額 (円) | 参考 (15) 供用1日当り 換算値 損料額 (円) | 参考 (16) 燃料の種類 | 参考 (16) 燃料消費率 (ℓ/kW・h) | 参考 (17) 燃料消費率 (ℓ/h) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **058 〔油圧ショベル装着式（超低騒音型）〕** | 最大起振力 / 振動周波数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.8kN≒6t |
| 060-002 | 58.8kN / 27～36Hz | － | 0.50 | 5,240 | 10.0 | 0.90 | 470 | 80 | 120 | 5.9 | 3.9 | 40 | 10.0 | 948 | 7,280 | 2,810 | 11,000 | | | | 適用ショベル山積0.28㎥級 |
| 090-002 | 88.3 / 27～36 | － | 0.90 | 5,960 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,080 | 8,280 | 3,200 | 12,500 | | | | 〃 山積0.45～0.5㎥級 |
| 130-002 | 128 / 27～36 | － | 1.0 | 6,350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,150 | 8,820 | 3,410 | 13,300 | | | | 〃 山積0.8～1.0㎥級 |
| **0504 杭打ち用ウォータージェット** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加圧コンクリート矢板用タービンポンプ、貫入フレーム及び高圧ホース等を含む。発電機、水タンクは含まない。 |
| **017 〔電動式〕** | 圧力 / 吐出量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5MPa≒5kg/c㎡ |
| 005-001 | 0.5～0.9MPa / 1,400ℓ/min | 41 | 0.45 | 1,770 | 11.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 4.7 | 30 | 〃 | 246 | 2,830 | 848 | 3,990 | E | 0.533 | 22 | |
| **022 〔エンジン式・排出ガス対策型（第１次基準値）〕** | 圧力 / 吐出量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ジェットポンプ、水タンク、水中ポンプ駆動用発電機、コンプレッサを含む。 |
| 100-001 | 14.7MPa / 325ℓ/min | 100 | 3.4 | 17,600 | 〃 | 〃 | 440 | 70 | 90 | 6.3 | 4.9 | 25 | 〃 | 2,430 | 31,300 | 8,820 | 43,200 | | 0.192 | 19 | 14.7MPa≒150kg/c㎡ |
| 234-001 | 14.7 / 895 | 243 | 9.0 | 51,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7,040 | 90,600 | 25,500 | 125,000 | | 〃 | 47 | |
| **023 〔エンジン式・排出ガス対策型（第２次基準値）〕** | 圧力 / 吐出量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ジェットポンプ、水タンク、水中ポンプ駆動用発電機、コンプレッサを含む。 |
| 100-001 | 10MPa / 60～600ℓ/min | 100 | 3.4 | 19,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,720 | 35,100 | 9,880 | 48,300 | | 〃 | 19 | |
| **0505 アースオーガ（単体）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 掘進機構、制御盤、操作盤、中間振止、下部振止及び二次側キャブタイヤ（50m）を含み、オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。 |
| **110 〔単軸式・電動式〕** | 掘削径 / 最大掘削長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022-002 | 320～450mm / 30m | 22 | 1.7 | 6,220 | 10.0 | 〃 | 560 | 90 | 140 | 6.2 | 4.0 | 〃 | 〃 | 778 | 7,410 | 2,630 | 10,500 | E | 0.436 | 9.6 | |
| 030-002 | 320～600 / 35 | 30 | 2.5 | 7,620 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 953 | 9,070 | 3,220 | 12,900 | E | 〃 | 13 | |
| 037-002 | 350～600 / 40 | 37 | 3.6 | 7,810 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 976 | 9,300 | 3,300 | 13,200 | E | 〃 | 16 | |
| 045-002 | 350～800 / 50 | 45 | 6.0 | 10,900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,360 | 13,000 | 4,610 | 18,400 | E | 〃 | 20 | |
| 055-002 | 450～1,000 / 55 | 55 | 6.8 | 13,800 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,730 | 16,400 | 5,830 | 23,300 | E | 〃 | 24 | |
| 075-002 | 450～1,000 / 60 | 75 | 7.0 | 14,900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,860 | 17,700 | 6,290 | 25,200 | E | 〃 | 33 | |
| 090-002 | 450～1,200 / 60 | 90 | 9.5 | 17,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,210 | 21,000 | 7,460 | 29,900 | E | 〃 | 39 | |
| 110-002 | 450～1,200 / 60 | 110 | 9.7 | 18,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,250 | 21,400 | 7,600 | 30,400 | E | 〃 | 48 | |
| 150-002 | 600～1,200 / 60 | 150 | 11.0 | 21,500 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,690 | 25,600 | 9,090 | 36,400 | E | 〃 | 65 | |
| 180-002 | 600～1,800 / 70 | 180 | 13.2 | 37,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4,710 | 45,000 | 16,000 | 63,800 | E | 〃 | 78 | |